

	Recyclist	OSB	Plywood	Spån	MDF
CO2e/kg	0.04	0.26	0.22	0.49	0.58
TVOC mg/m3	<0.01	0.016	0.4	0.45	0.13
Återvunnet	100%	80	0	75	75
Skjuvstyrka N/mm2	8111	4058	5679	1300	1500
Hållfasthet fhead N/mm2	12.71	12.4	14.2	13.1	7.9
Fuktmotstånd (% svällning i vatten)	6.7	20	15	40	35
Mögelresistens (kritiskt fuktillstånd %)	85	75	75	75	75
Ljudisolering Rw db	34	19	17	20	17
Värmeledningsförmåga (W/ mk)	0.157	0,13	0,14	0,14	0,15
Brandmotstånd ytskiktssklass	D	D	D	D	D



Recyclist är en varumärkesskyddad produkt och den enda i sitt slag i Norden.

Med en yta som vanliga lister så ser man inte skillnaden.

Gjord av 100% återvunnet material och 100% återvinningsbart så blir Recyclist det självklara valet för bygg och fastighetsföretag som jobbar

mot uppsatta klimatmål och ambitionen av jobba med cirkulära flöden.

Går att få som flera olika listprofiler och utföranden, med flertal olika kulörer och träslag.

Som standard kommer vi ha de vanligast förekommande färgerna och träslagen i storlek 12x56

Dakira AB

Brunnehagen 15B

417 47 Göteborg

010-2099230